

ДЗ 23.01

ЛИТЕРАТУРА с.240 задание "Читаем самостоятельно", с.247 задания 1, 3 "Размышляем о прочитанном"

АЛГЕБРА

п.28(изучить), № 671(а-в), 672(а-г).

БИОЛОГИЯ

Тема: Класс Однодольные. Семейства однодольных: лилейные и злаки (мятликовые).

Внимательно прочитать параграф 14, обратить внимание на признаки каждого из семейств, ответить на вопросы (устно), выполнить задание от учителя на Учи.ру

ТЕХНОЛОГИЯ

Мальчики

Российская электронная школа урок 16. Производственные технологии пластичного формирования материалов. <https://resh.edu.ru/subject/lesson/3298/start/>

Скрин выполнения тренировочного задания отправить на почту Aleks5901@mail.ru

Девочки

Выписать из текста правила подготовки ткани к раскрою.

Фото работы отправить на почту sml72rus@mail.ru

Подготовка ткани к раскрою

Все ткани, кроме ворсовых (бархат, вельвет и др.), при ув-
дажднении дают усадку по длине и немного по ширине. Чтобы
этого не произошло, ткань перед раскроем декатируют (с этой
операцией ты познакомилась в 5 классе).

Приступая к раскрою, тщательно просмотрите свой отрез
ткани, чтобы выявить возможные ткацкие дефекты или дефек-
ты печати. Они не должны попасть на детали изделия.

Перед тем как разложить ткань, определи ее лицевую
сторону.

Итак, ткань на столе. Проверь характер и направление
рисунка или ворса.

На однотонных тканях и тканях с неопределенным рисун-
ком лекала деталей юбки можно раскладывать верхними среза-
ми в разных направлениях. Но если рисунок направлен в одну
сторону, то лекала располагают верхними срезами в одном на-
правлении. При раскрое тканей в полоску или клетку следят за
тем, чтобы они совпадали по цвету, ширине, рисунку и проходи-
ли строго посередине переднего и заднего полотнищ юбки.

На ворсовых тканях лекала располагают в одном направ-
лении. Например, в юбке из вельвета или бархата ворс должен
идти сверху вниз.

Существуют два способа настила ткани: в сгиб и в разворот.

При *настиле в сгиб* ткань складывают вдоль пополам, ли-
цевой стороной внутрь, совмещая при этом кромки. Такой спо-
соб применяют при раскрое широких тканей.

При *настиле в разворот* ткань раскладывают развернутой
во всю ширину, лицевой стороной вниз, или в два слоя, лицевой
стороной внутрь. Этот способ применяют при раскрое тканей
разной ширины.