

## 1. Литература

1. Отрывок из легенды «Данко» наизусть. Со слов: « - Что сделаю я для людей?!...» до слов: «... сердце его всё пылало, пылало!» (стр.36-37)

2. Ответить письменно на вопрос:

Стал ли Данко для тебя героем? Почему? Приведи не менее двух аргументов в доказательство своей позиции? (объём - не менее 50 слов, в рабочей тетради)

*Проверка в понедельник на уроке!*

## 2. Алгебра

№852 (а - г), 853 (а, б)

## 3. Труд (девочки)

Завершить работу предыдущего урока, подготовиться к уроку- выкройка, ткань, портновские булавки, портновский мелок (мыльце)

Записать в тетрадь терминологию работ, фото отправить на почту : [sml72rus@mail.ru](mailto:sml72rus@mail.ru)

### Ручные работы:

**сметать** — соединить две детали изделия ручными стежками для последующей примерки на фигуре или машинной обработки

**приметать** или **наметать** — соединить две детали изделия ручными стежками, накладывая одну деталь на другую

**заметать** — закрепить подогнутый край детали ручными стежками;

**вметать** - присоединить одну деталь к другой по овалному контуру (например, вметать рукав в пройму);

**выметать** — закрепить обтачной край детали ручными стежками, которые удаляют после влажно-тепловой обработки (выметать край борта);

### Машинные работы:

**стачать** – соединить две детали по контуру прямой строчкой (например, стачать боковые срезы);

**притачать** – присоединить меньшую деталь к большей (притачать манжеты к рукавам);

**настрочить** – проложить строчку, накладывая одну деталь на другую (настрочить кокетку на спинку);

**застрочить** – проложить строчку по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки);

### Операции влажно-тепловой обработки:

**заутюжить** — обработать шов горячим утюгом, направляя припуски шва в одну сторону (например, заутюжить плечевые швы в сторону спинки);

**разутюжить** — обработать шов горячим утюгом, расправляя припуски шва в разные стороны (разутюжить боковые швы);

**проутюжить** - обработать участок изделия горячим утюгом, удаляя замины, складки и т.п.

**отпарить** — обработать поверхность ткани горячим паром, удаляя с поверхности ткани лассы (блеск, который образовался от утюга);

**приутюжить** — обработать участок изделия горячим утюгом, выравнивая детали и уменьшая толщину швов;

**декатировать**— увлажнить и обработать материал горячим утюгом до раскроя с целью предотвращения усадки ткани в готовом изделии

### **3.Труд (мальчики)**

<https://resh.edu.ru/subject/lesson/3297/start/> РЭШ урок 17. Физико-химические и термические технологии обработки конструкционных материалов. Скрин выполнения тренировочного задания отправлять на почту [Aleks5901@mail.ru](mailto:Aleks5901@mail.ru)

### **4.Биология**

Тема: Растительные сообщества. Структура растительных сообществ.

Прочитать п.17, вопросы (устно), выполнить задание от учителя на Учи.ру